OLI-NATURA фирнис с ленено масло

БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ЧИСТО ЛЕНЕНО МАСЛО С 0,4 % СИКАТИВИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ДЪРВО.

Фирнисът с ленено масло на OLI-NATURA е естествена защита за дървесина за интериорно и екстериорно приложение, който се произвежда чрез щадящ процес на изваряване изключително от студено пресовано ленено масло и 0,4 % сикативи. Той е 100 % без разтворители и естествено не съдържа никакви разтворители, аромати, консерванти или кобалтови съединения. След втвърдяването боята образува прозрачен отблъскващ водата предпазен слой. Цветът на дървото се задълбочава и светлите видове дърво получават топъл меден оттенък. Освен мебели, врати, работни плотове, стенни облицовки, пейки, огради и т.н. с него могат да се покриват кота-плочки и коркови повърхности. Оптимално приложим дори и за обработка на детски играчки и предмети, които влизат в контакт с храни, е »OLI-NATURA Leinöl-Firnis«.

Отговаря на/Тестван съгласно:

- DIN 71-3 (безопасност на детски играчки)
- DIN 53160 (устойчив на слюнка и пот)
- Предназначен за контакт с храни съгласно Регламент (ЕО) № 1935/2004

Код за поръчка: Натур (A04266)

Опаковки: 1 литър

Състав: Чисто студено пресовано ленено масло, 0,4% сикативи без олово и кобалт (манган).

Съхранение: В оригинални затворени опаковки за 24 месеца. Съхранение и транспорт при температури до +30°C / и не под +5°C. Прекалено дълго съхраняваният фирнис се сгъстява, а времето за изсъхване се увеличава значително.

Маркировка: Отпада, не е опасен товар. Допълнителни указания за безопасност ще намерите в спецификацията на адрес: www.oli-lacke

Разход: 1-3 нанасяния I В зависимост от попивателната способност на основата 60-80 g/m^2 за всяко нанасяне (12 - 17 m^2/l)

Инструменти: четка за масло, четка или памучна кърпа

Указания за ползване:

- Оптимални условия за обработка са налице при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха.
- Да не се използва при температура на помещението/външна температура под +15°C.
- Преди употреба разклатете добре материала!
- Препоръчва се пробно нанасяне на скрито място, за да се прецени промяната в цвета на дървото. Естественият тон на цвета на дървото се подсилва значително. Светлите дървесини придобиват красив топъл меден оттенък.
- Лененото масло е естествен продукт и има по време на съхненето/втвърдяването характерна миризма, която изчезва едва след пълното втвърдяване. Погрижете се за добро проветрение.
- Опаковките с различни шаржови номера следва да се смесят преди употреба, за да се избегнат разлики в цвета.
- Излишното масло да се отстрани от повърхността, принципно следва да се избягва образуването на локвички.
- Опасност от самовъзпламеняване! Напоените парцали/тампони следва да бъдат почистени незабавно след ползване или да се съхраняват под вода.
- Оксидативно съхнене: По време на и след обработката се погрижете да има отворени прозорци, за да се осигури циркулацията на въздуха.

Подготовка на повърхността / Препоръка за работа:

- Старателно шлифовайте дървената повърхност, започнете с грубо шлифоване, крайно шлифоване за мебели: P 180-240.
- Повърхността следва да е суха, щателно почистена и по нея да няма масло, восък, мазнина, силикон или прах от шлифоването.
- Преди употреба добре разклатете/разбъркайте съдържанието на опаковката.
- Нанесете **равномерно** тънък слой от маслото с четка/плоска четка/памучна кърпа. По възможност да се избягва излишно масло респективно след около 30 минути време за действие да се почисти излишното масло с памучна кърпа без власинки. Повърхността трябва да изглежда равномерно матова.
- След достатъчно съхнене за период от 16-24 часа при нужда могат да бъдат извършени допълнителни нанасяния, както е описано.

Информация: Излишното масло, което не е било поето от дървото, се забелязва след време за действие от 30 минути като мокра/о лъщяща/о локвичка или място. Ако този излишък не бъде отстранен, тези места изсъхват със значително забавяне, дълго време са лепкави и водят до разлика в блясъка.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 14092020_sst

Разход: 1-3 нанасяния | В зависимост от попивателната повърхност на основата 60-80 g/m^2 за всяко нанасяне (12 - 15 m^2/l)

Съхнене: В зависимост от влажността и температурата на въздуха обработената повърхност е суха след около 1-2 часа и може да бъде преработвана след около 16-24 часа. Пълното втвърдяване е достигнато след 21 дни. В този период от време да се третира внимателно.

Опасност от самовъзпламеняване: Напоените с масло парцали/тампони могат да се възпламенят при акумулация на топлина! Затова същите следва да бъдат почиствани незабавно след ползване или да се съхраняват под вода. Самият продукт не е самовъзпламеним.

Поддръжка:
За освежаване и поддръжка използвайте фирнис от ленено масло OLI-NATURA. За нормалното поддържащо почистване ние препоръчваме OLI- NATURA Holzseife /сапун за дърво/.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 14092020_sst