



OLI-NATURA Scandic-Oil »For Furniture«

МАСЛО ЗА СУРОВО ДЪРВО БЕЗ ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТИ НА МЕБЕЛИ И СЪЛБИ В ЖИЛИЩЕТО. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА БОЯДИСВАНЕ НА СВЕТЛИ ВИДОВЕ ДЪРВО.

Scandic-Oil »For Furniture« е вдъхновено от скандинавския стил на обзавеждане и придава истински ефект на сурово дърво върху светли видове дървесина като дъб, смърч, бяла ела и ясен. Собственият цвят и порите на дървото почти не изпъкват. Повърхността, върху която е нанесено маслото, оптически изглежда като необработена и прясно шлифована. Хидро-маслото е без летливи органични вещества, със слаба миризма и особено щадящо околната среда. Нанася се лесно с четка и се задържа добре по вертикални повърхности. Дървото с това маслено покритие остава дишащо и е предпазено поради отблъскващото вода и замърсяване действие. Не се нацепва, не се бели и не образува люспи и е също толкова лесно за поддръжка колкото и за възстановяване.

Отговаря на/Тествано съгласно:

- Без летливи органични съединения
- DIN 71-3 (безопасност на детски играчки)
- DIN 53160 (устойчиво на слюнка и пот)
- НЕ СЪДЪРЖА кобалт и оксим

Код за поръчка: безцветно (A05049)

Опаковка: 1 литър

Състав: Естествени възстановяващи се суровини (модифицирано ленено масло, емулгирано във вода), сикативи, несъдържащи олово и кобалт, антиоксидантно вещество без оксим, силициева киселина, микронизиран восък, титанов оксид.

Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка за 24 месеца. Да се съхранява и транспортира при температури до +30°C/не под +5°C. Да се предпазва от замръзване.

Отворените опаковки следва да се употребяват възможно най-бързо, веднага след това да се затварят плътно, за да не прониква въздух, и да се предпазват от директна слънчева светлина.

Маркировка: Отпада, не представлява опасен товар. Допълнителни указания за безопасност ще откриете в спецификацията на адрес www.oli-lacke.de.

Разход: 2 нанасяния I В зависимост от погивателната способност на повърхността 40-60 g/m² на всяко нанасяне (15- 25 m²/l).

Инструменти: Четка или плоска четка, абразивна гъба с едрина на абразивното зърно P220, бежов тампон

Сфера на приложение:

Интериор. Жилищно пространство. Приложимо за необработени, светли твърди и иглолистни дървесини /например дъб, смърч, ела или ясен). Особено подходящо за маси, столове, пейки, врати, скринове и шкафове.

Указания за ползване:

- Оптимални условия при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. Да не се ползва при температура на обекта под +15°C.
- Материалът да се ползва при стайна температура и преди употреба да се разклати/разбърка добре!
- Върху тъмни и богати на съставни вещества екзотични дървесини както и фурнири – да се използва само след предварителна проба.
- Опаковките с различни шаржови номера да се смесят преди употреба, за да се избегнат разлики в цвета.
- Излишното останало масло, което не може да бъде поето, да се избърше с памучна кърпа или кърпа за масла и след това да се полира повърхността с тампон за полиране.
- По време на обработката в мократа фаза възниква задълбочаване на цвета, което изчезва след пълното изсъхване.
- Оксидативно съхнене: По време на и след обработката се погрижете да има отворени прозорци, за да се постигне въздушна циркулация.

Подготовка на повърхността:

- Старателно шлифовайте дървената повърхност, започвайки с грубо шлифоване, окончателно шлифоване за мебели P240.
- Влажност на дървесината: 8-12%
- Повърхността трябва да е суха, изцяло почистена и по нея да няма масло, восък, мазнини, силикон или остатъчен прах от шлифоването.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват необвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания.





Приложение за боядисване:

- Съдържанието на опаковката да се разклати/разбърка добре преди употреба.
- Първо нанасяне на маслото с четка или плоска четка в посока на шарките на дървесината; да се нанесе равномерно.
- Нанесеното масло да се остави да съхне за около 2 часа.
- Междино шлифование само в посока на шарката на дървесината на ръка с големина на абразивното зърно P220 до P280 и старателно да се отстрани праха от шлифоването.
- Второ нанасяне на маслото с четка или плоска четка в посока на шарките на дървесината; да се нанесе равномерно.
- Мокрото масло да се втрие без остатък незабавно с бежов тампон или полираща машина.

Приложение за напръскване:

- При ефективно масово производство – приложение за напръскване (пистолет, дюза: 1,8 мм, налягане: 2 бара). Да се подсигури равномерно разпределяне чрез наслояване.

Разход:

2 нанасяния l в зависимост от попивателната способност на основата 40-60 g/m² за всяко нанасяне (15- 25 m²/l).

Съхнене:

В зависимост от влажността и температурата на въздуха повърхността ще е суха след 1 час, а след 3-5 дни напълно втвърдена. През този период да се третира внимателно и да се пази от вода.

Съхненето зависи от вида на дървесината и попивателната способност на основата. Доброто проветрение, както и високите температури повишават оксидативната реакция. Излишният материал върху не попиващи места удължава съхненето, също както и ниските температури и/или прекалено високата влажност на въздуха и/или прекалено високата влажност на дървесината.

Поддръжка:

За първоначалната поддръжка и освежаване да се използва OLI-NATURA Refresher /освежител/. За нормалното поддържащо почистване ние препоръчваме OLI-NATURA Holzseife /сапун за дърво/.

Почистване на четки и други инструменти:

Работните уреди да се почистват незабавно след ползване с вода.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 06052121_sst

