



OLI-NATURA Масло за яхти и тиково дърво

МАСЛО ЗА ТВЪРДО ДЪРВО, УСТОЙЧИВО НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ С UV-ЗАЩИТА ЗА ГРУНДИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПАЛУБИ НА ЯХТИ, ТЕРАСИ И ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

OLI-NATURA Масло за яхти и тиково дърво е универсално масло за екстериор с високо ефективна дългосрочна UV-защита, специално предназначено за устойчивото на атмосферни влияния грундиране и поддържане за палуби на яхти, тераси и градински мебели от твърдо и екзотично дърво, както и за импрегнирано под налягане меко дърво. Маслото създава трайна устойчива повърхност на дървото и поддържа естествената оцветка и структура на дървото. Материалът е лесен за употреба и попива дълбоко в дървото. Идващите от слънцето ултравиолетови лъчи се блокират ефективно и дървото се предпазва надеждно от натрошаване от посивяване.

Отговаря на/Тествано съгласно:

- Съответства на ЕС-декоративни бои
- DIN 71-3 (безопасност на детски играчки)
- DIN 53160 (устойчиво на слюнка и пот)
- **НЕ СЪДЪРЖА** формалдеhid, аромати, биоциди, консерванти, кобалт и оксим

Код за поръчка: Натур (A01397), Тик (A01398)

Размери на опаковките: 3 литра, 1 литър

Състав: Модифицирани растителни масла като ленено масло, изопарафинов въглеродород с фармацевтично качество, сикативи, не съдържащи олово и кобалт, светлоустойчиви земни и минерални пигменти, микронизиран титаниев оксид.

Съхранение: В затворена оригинална опаковка – 24 месеца. Съхранение и транспорт при не повече от +30°C / не под +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания за безопасност ще намерите в спецификацията на адрес: www.oli-lacke.de.

Разход: 1-2 нанасяния l в зависимост от попивателната способност на основата 40-80 g/m² за всяко нанасяне (12-25 m²/l)

Инструменти: Валяк за масло, плоска четка за масло, четка за масло или памучна кърпа, бял тампон

Указания за употреба:

- Да не се ползва при температури под +15°C / над +35°C.
- Разклатете добре преди употреба!
- Да не се нанася при влажно време и под директно слънчево лъчение.
- Опасност от самовъзпламеняване! Напоените парцали/тампони да се почистват незабавно след ползване или да се съхраняват под вода.
- Опаковки с различни шаржови номера трябва да се смесят преди употребата, за да се избегнат разлики в цвета.
- Излишното масло да се отстрани от повърхността, принципно следва да се избягва образуването на локвички.

Подготовка на повърхността:

- Дървото следва да е чисто, сухо и обезмаслено. При силно замърсено дърво ние препоръчваме предварително почистване с OLI-NATURA Außenreiniger /препарат за външно почистване/. Евентуално стърчащи дървени влакна и грапави места да се загладят с фина шкурка (размер на абразивното зърно 220).

Препоръки за работа:

- Разбъркайте маслото добре. Изсипете масло на участъци за 5-10 mF (40-80 g/mF в зависимост от вида на дървото) върху повърхността и незабавно разнесете равномерно с четка в посока на шарката на дървото.
- В идеалния случай – след 20-30 минути време на действие дополирайте маслото с бял тампон на ръка.
- При силно изсъхнали видове дърво – повторете както е описано по-горе.
- В зависимост от атмосферните условия изсъхва за около 1-2 часа и се втвърдява напълно след 2-3 дни.

Поддръжка:

За освежаване и грижа два пъти годишно или при нужда да се използва OLI-NATURA масло за яхти и тиково дърво. За почистването препоръчваме OLI-NATURA Außenreiniger /препарат за външно почистване/.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 08032017/ST

