



OLI-NATURA Проектно масло (безцветно)

УНИВЕРСАЛНО МАСЛО С ДЪЛБОКО ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕРИОР И ГРУНДИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, СЪТЪЛБИ И ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ ОТ ДЪРВО, КОРК И ОСБ ПЛОСКОСТИ

Универсалното масло с дълбоко действие на базата на природно масло се ползва за третиране на мебели, сътълби и подове върху почти всички видове дърво. Има съдържание на твърди частици от 60 %, попива дълбоко в порите и предпазва надеждно дървото отвътре. Не образува повърхностен слой, а по-скоро представлява импрегнация с отворени пори. Благодарение на голямата собствена пенетрация е особено лесно за ползване само с едно до две нанасяния.

Отговаря на/Тествано съгласно:

- Giscode Ö60+
- Строителен продукт тестван за емисии съгласно принципите на ГИСТ
- DIN 71-3 (безопасност на детски играчки)
- DIN 53160 (устойчиво на слюнка и пот)
- БЕЗ формалдеhid, аромати, биоциди, консерванти, кобалт и оксим

Код за поръчка:

Натур (A01370) (безцветен)

Опаковки:

10 литра, 2,5 литра, 1 литър, 250 мл

Състав:

Модифицирани растителни масла, ленено масло, рициново масло, изопарафин с фармацевтично качество, сикативи без олово и кобалт, антиоксидантно вещество без оксим.

Съхранение:

В не отворена оригинална опаковка – 36 месеца. Да не се съхранява и транспортира при температури над +30°C / под +5°C. Отворените опаковки следва да се оползотворяват възможно най-бързо, незабавно да се затварят отново, така че да не прониква въздух, и да се пазят от директна слънчева светлина.

Маркировка:

Отпада, не е опасен товар. Допълнителни указания за безопасност ще намерите в спецификацията на адрес: www.oli-lacke.de.

Разход:

1-2 нанасяния I В зависимост от попивателната способност на основата 40-50 g/m² на всяко нанасяне (20-25 m²/l)

Инструменти:

Валяк за масло, плоска четка, апликатор за масло, четка за масло или пистолет. Бял тампон.

Указания за употреба:

- Оптимални условия за ползване при температура +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. Да не се използва при температура на почвата под +15°C.
- Използвайте материала при стайна температура и го разклатете/разбъркайте добре преди употреба!
- Върху богати на състав екзотични дървесини и фурнири да се използва само след предварителна проба.
- Опаковки с различни шаржови номера да се смесват преди употреба, за да се избегне разлика в цвета.
- Отстранете излишното масло от повърхността, принципно следва да се избягва образуването на локвички.
- Опасност от самовъзпламеняване! Напоените парцали/тампони да се почистват незабавно след ползване или да се съхраняват под вода.
- Оксидативно съхнене: По време на и след ползване се погрижете да има отворени прозорци, за да се гарантира циркулацията на въздуха.

Подготовка на повърхността / Препоръка за работа:

- Старателно шлифовайте дървената повърхност, започнете с грубо шлифование, крайно шлифование за подове - P100-150, за мебели - P180-240.
- Колкото е по-грубо шлифовката, толкова по-интензивно е оцветяването.
- Влажност на дървото: 8-12%.
- Повърхността следва да бъде суха, старателно почистена и по нея да няма масло, восък, мазнина, силикон или прах от шлифването.
- При подове от паркет – евентуално може да запълните преди окончателното шлифование на пода с OLI кит за fugи и абразивно брашно.
- Преди употреба разклатете/разбъркайте добре.

Мебели:

- Нанесете равномерно тънко маслото с четка или плоска четка в посока на шарката на дървото.
- Оставете го да подежда за около 20-30 минути.
- След това отнемете излишното масло с памучна кърпа или кърпа за попиване на масло. Сега повърхността вече трябва да е суха на пипане.
- При големи повърхности евентуално може да използвате бял тампон.
- При нужда след съхнене в продължение на една нощ може да се осъществи второ нанасяне или междинно шлифование.

- При ефективно масово производство е възможно приложение чрез пръскане (пистолет, дюза 1,3-1,8 мм, налягане: 2-3 бара).

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 27042021_sst



**Паркет:**

- Нанесете маслото равномерно тънко с валик за масло или плоска четка.
- Работете на секции с размери между 5 до 15 m².
- Оставете да подейства за около 20-30 минути.
- След това втрийте с бял/бежов тампон или полираща машина и отнемете излишното масло с памучна къпа или кърпа за попиване на масло. Повърхността вече трябва да е суха на пипане.
- След като съхне една нощ – извършете второ нанасяне без междинно шлифване.

Разход:

1 -2 нанасяния I В зависимост от попивателната способност на дървото 40-50 g/m² за всяко нанасяне (20-25 mP/l)

Съхнене:

В зависимост от влажността/температурата на въздуха повърхността ще е суха след около 1-2 часа, а след 2-3 дни напълно втвърдена. През този период пазете от вода. Съхненето зависи от вида на дървото и от попивателната способност на основата. Доброто проветрение, както и високите температури повишават оксидативната реакция. Излишният материал по не попиващи места забавя изсъхването, както и ниските температури и/или прекалено високата влажност на въздуха и/или прекалено високата влажност на дървото.

Указание:

Напоените с масло парцали/тампони могат да се самовъзпламенят при акумулиране на температура! Затова последните трябва да бъдат почиствани незабавно след ползване или да се съхраняват под вода. Самият продукт не е самовъзпламеним.

Поддръжка:

За първоначална поддръжка и освежаване използвайте OLI-NATURA масло за поддръжка на дърво или OLI-NATURA освежител. За нормалното редовно почистване ние препоръчваме OLI-NATURA Holzseife /сапун за дърво/.

Почистване на четки и други инструменти:

За почистване на четките и работните уреди след нанасяне на OLI-NATURA масла & восъци ние препоръчваме нашия щадящ околната среда OLI-NATURA препарат за почистване на четки или нашия OLI-NATURA разрестител за масла, както и почистващи препарати и разрестител на базата на уайт спирт.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 27042021_sst

