

Sevarino Fino

Декоративна мазилка на базата на гасена вар

Изцяло натурална, на базата на гасена вар под формата на паста

Структура на шпакловка за външно и вътрешно приложение

За продукта: Декоративната мазилка на базата на чист варов разтвор е силно дишаща и не съдържа добавки от пластмаса или синтетични смоли. Тя осигурява много хармонично покритие и създава отличен и здравословен микроклимат в помещенията благодарение на естествената алкалност на суровините и произтичащия от това хигиенен ефект.

Приложение: **Sevarino Fino** се използва във вътрешни помещения върху минерални основи за оформяне на стени, които се навлажняват предварително според нуждите/абсорбционните свойства, така че да не остава воден филм по повърхността. Тази предварителна обработка на основата може да бъде достатъчна и при смолисти мазилки, дисперсионни бои, изгладени гипсови мазилки и гипсокартон, но ако се забележат явления като водни петна, оцветяване и др., тогава предварителната обработка на основата трябва да се извърши с изолационен грунд. **Sevarino Fino** може да се използва и като външна мазилка при достатъчна защита от атмосферни влияния.

Нанасяне: Повърхността трябва да е чиста, суха, без мазнини и стабилна. Старите, лошо залепнали покрития трябва да бъдат отстранени. Абсорбиращите повърхности трябва да бъдат предварително навлажнени. Декоративната мазилка от варов разтвор се нанася с неръждаема шпакла до желаната тънкость и се изпердава с износоустойчива пластмасова мистрия или диск от мека гума, в зависимост от желаната структура. При груби основи от 0,5 mm и 1 mm декоративната мазилка от варов разтвор трябва да се нанася два пъти. Вторият слой се структурира според желанието. При външна употреба декоративната мазилка от варов разтвор трябва да се предпазва от прекалено бързо изсъхване чрез допълнително навлажняване. Оцветената декоративна мазилка от варов разтвор може да покаже неравномерности в цвета поради неравномерно изсъхване. При евентуални неравномерности в цвета препоръчваме заключителен изравнителен. Дебелината на слоя определя времето, необходимо за изсъхване и втвърдяване на мазилката.
Забележка: Не се допуска смесване с други материали.
Температура на нанасяне: 5 до 25 °C Температура на основата

Доставка: Пластмасова опаковка с съдържание 20 кг
Указание: съхранявайте на сухо и на място, защитено от замръзване

Технически данни: Покривност на 20-килограмова кофа:
Около 12,8 – 14,4 м² (двуслойно около 6,4 – 7,2 м²)

Суровините, производството и крайният продукт подлежат на постоянни строги контроли.

Техническа спецификация **Sevarino Fino**,
Севарекс ООД | www.sevarex.com | +359 879 209 809